

# Suma Aluminum

Detergente em pó desengordurante para limpeza geral

D3.9

- **Alto poder de remoção de sujidades pesadas**  
Remove sujidades pesadas como gorduras carbonizadas, devido ao adequado balanceamento dos componentes da sua formulação.
- **Não ataca superfícies de alumínio**  
A presença de inibidores de corrosão protegem as superfícies e objetos de metais sensíveis, principalmente de alumínio.
- **Ação desincrustante**  
**Suma Aluminum D3.9** proporciona a desincrustação de depósitos de óleo e gorduras carbonizadas em painéis, formas de baguete, utensílios de aço inox e alumínio. Sua coloração específica verde o diferencia de outros produtos utilizados em cozinhas.

## Informações técnicas


Características físico-químicas	
Aspecto:	Pó
Cor:	Verde
pH (solução a 1%) :	11,5 a 12,4
Alcalinidade Livre ( Na <sub>2</sub> O):	19,5 a 22,5 %
Alcalinidade Total ( Na <sub>2</sub> O):	31,6 a 35,0 %

## Composição

Metassilicato de Sódio, Corantes, Tensoativo Aniônico, Alcalinizante, Sequestrante, Coadjuvante e Água.

## Utilização

**Suma Aluminium** é um produto de média alcalinidade contendo sequestrante e tensoativo em sua formulação. **Suma Aluminium** é indicado para a remoção de depósitos de gorduras carbonizadas em utensílios de alumínio como: painéis, assadeiras, caldeirões, frigideiras e coifas. **Suma Aluminium** também é excelente para a lavagem de pisos, azulejos, fogões industriais, filtros de coifas e chapas. **Suma Aluminium** é aprovado para áreas de manipulação de alimentos.



# Suma Aluminium

Detergente em pó desengordurante para limpeza geral

## Modo de usar

**Limpeza pesada (fogões, fritadeiras, incrustações de pisos, etc.):** Preparar uma solução de 5 a 10% (pesar de 5 a 10 kg de **Suma Aluminium**, transferir para um recipiente adequado e completar com água até 100 litros), esfregar bem e enxaguar com bastante água.

**Limpeza média por imersão (panelas, formas de baguete, utensílios de aço inox e de alumínio, filtros de coifas, etc.):** Preparar uma solução a 5% (pesar 5 kg de **Suma Aluminium**, transferir para um recipiente adequado e completar com água até 100 litros), aquecer até 70°C, imergir as peças, deixar agir por 30 minutos ou o tempo necessário, esfregar bem e enxaguar com bastante água. Caso a imersão seja feita à temperatura ambiente, o tempo de ação é de aproximadamente 8 horas.

**Limpeza leve (lavagem de pisos, azulejos, coifas, fritadeiras, etc.):** Preparar uma solução de 3 a 4% (pesar de 3 a 4 kg de **Suma Aluminium**, transferir para um recipiente adequado e completar com água até 100 litros), esfregar bem e enxaguar com bastante água.

## Embalagem

Balde e saco de polietileno contendo 4 e 25 kg respectivamente.

## Precauções de uso

**PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS GRAVES - PRODUTO FORTEMENTE ALCALINO - CONTÉM METASSILICATO DE SÓDIO.**

**CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Impedir o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Para o manuseio do produto e de suas soluções, é necessário usar luvas, avental, botas e óculos de segurança. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Em caso de contato com a pele, remover as roupas contaminadas e lavar as partes atingidas com água em abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Em todos os casos, procurar imediatamente um médico, levando consigo o rótulo do produto. Não misturar com água na embalagem original. Se necessitar de informações adicionais, entrar em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0\_\_11) 5012-5311 ou 0800-77 13 733. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia. Não aplique em superfície aquecida.

## Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada, em ambiente coberto, seco e dotado de boa ventilação. Deve ainda ser armazenado afastado da luz solar direta, de fontes de calor e materiais incompatíveis. Vide Ficha de Segurança do Produto. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO. Não aplicar sobre superfícies aquecidas.**

Registro no MS = 3.2661.0193

## Diversey Brasil Indústria Química Ltda.

Rua Nossa Senhora do Socorro, 125

Socorro - São Paulo/SP - CEP: 04764-020 - SAC – Serviço de

Atendimento ao Cliente

Ligação gratuita: 0800-134166

e-mail: sac.br@diverse.com

FAX: (0\_\_11) 5687-7538 ou 5687-7524

[www.diverse.com](http://www.diverse.com)